

DOCUMENT 4. PRESSUPOST

VOLUM 5

Projecte constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de
Campsentelles

ÍNDIX GENERAL DEL PROJECTE

VOLUM 1. DOCUMENT 1 MEMORIA I ANNEXES

MEMORIA

ANNEXES

- Annex 1. Reportatge fotogràfic
- Annex 2. Topografia i replanteig
- Annex 3. Planejament urbanístic
- Annex 4. Estudi geotècnic
- Annex 5. Estudi d'oferta i demanda
- Annex 6. Estudi d'alternatives
- Annex 7. Estudi econòmic i financer
- Annex 8. Anàlisi de mobilitat a l'aparcament
- Annex 9. Disseny per a persones amb mobilitat reduïda
- Annex 10. Estructures
- Annex 11. Instal·lacions
- Annex 12. Vegetació i mobiliari urbà
- Annex 13. Moviment de terres i gestió de residus
- Annex 14. Serveis afectats i expropiacions

VOLUM 2. DOCUMENT 1 MEMORIA I ANNEXES

ANNEXES

- Annex 15. Control de qualitat
- Annex 16. Justificació de preus
- Annex 17. Pla d'obra
- Annex 18. Reglament general del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles
- Annex 19. Estudi de seguretat i salut
- Annex 20. Estudi d'impacte ambiental

VOLUM 3. DOCUMENT 2 PLÀNOLS

VOLUM 4. DOCUMENT 3 PLEC DE CONDICIONS

VOLUM 5 DOCUMENT 4 PRESSUPOST

DOCUMENT 4. PRESSUPOST

ÍNDIX

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS I
3. QUADRE DE PREUS II
4. PRESSUPOST
5. RESUM DEL PRESSUPOST
6. ÚLTIMA FULLA

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.:

1

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	01	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	01	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221R41	m3	Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació fins la cota -3.40 m		3.287,200	3,400	1,000	1,250	13.970,600	C#*D#*E#*F#
2	Excavació dels desmunts		860,700	3,400	0,500	1,250	1.828,988	C#*D#*E#*F#
3	Excavació de sabates i bigues d'arriostament		929,300	1,000	1,000	1,250	1.161,625	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16.961,213**

2	G2241100	m2	Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **1.084,800**

3	G22203A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t
---	---------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **15.132,300**

4	G22204A	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canón sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
---	---------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **15.132,300**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	01	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	02	FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G305120	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE **1.224,700**

2	G450U070	m3	Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat
---	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **20,390**

3	G4B0U030	kg	Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE **5.777,080**

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.:

2

4	G450U075	m3	Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 866,200
5	G4B0U035	kg	Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 33.069,410
6	G450U080	m3	Formigó per a biga de trava HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 43,830
7	G4B0U036	kg	Armadura per a biga de trava d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 4.887,030
8	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular
			AMIDAMENT DIRECTE 458,880

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	01	ESTRUCTURA
SUBCAPÍTOL	03	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G450U180	m3	Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 185,170
2	G4B0U037	kg	Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 15.628,000
3	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars
			AMIDAMENT DIRECTE 1.402,000
4	G450U010	m3	Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 306,380
5	G4B016	kg	Armadura per a mur en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²
			AMIDAMENT DIRECTE 15.640,000

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 3

6	G4D0U016	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs
			AMIDAMENT DIRECTE 1.361,660
7	G450U083	m3	Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 115,930
8	G4B0U038	kg	Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
			AMIDAMENT DIRECTE 9.406,000
9	G4D0U017	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues
			AMIDAMENT DIRECTE 621,380
10	G450U012	m3	Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 1.436,670
11	G4B015	kg	Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
			AMIDAMENT DIRECTE 73.848,000
12	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular
			AMIDAMENT DIRECTE 5.759,450
13	G4D0U018	u	Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 80
			TOTAL AMIDAMENT 7.231,000
14	G450U078	m3	Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
			AMIDAMENT DIRECTE 78,750
15	G4B017	kg	Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
			AMIDAMENT DIRECTE 6.531,000
16	G4D0U019	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissa
			AMIDAMENT DIRECTE 198,090

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Complets		6.599,000				6.599,000	C#*D#*E#*F#
2	Parcials		632,000				632,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.:

4

17	G450U079	m2	Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb bomba, en una quantia de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa, encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m2
----	----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE **21,010**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	02	ARQUITECTURA
SUBCAPÍTOL	01	FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G81015	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador

AMIDAMENT DIRECTE **226,700**

2	G8AP25	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2 vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3	G8PE26	u	Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024, fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de 2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm a trencajunts i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30) mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en color lac. Ral-7024, joc de suports per a muntants, mecanisme estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de flex i dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

4	G8SV52	u	Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i especificacions de la D.F.
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5	G8RF25	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0, acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller, col·locat adherit sobre llistons de fusta
---	--------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.:

5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana Av. Sant Jeroni		143,070				143,070	C#*D#*E#*F#
2	Façana C/Granja de Can Coromines		71,890				71,890	C#*D#*E#*F#
3	Façana límit de veïns		72,250				72,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **287,210**

6	G8RT10	u	Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col·locades penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons instruccions de la D.F. Totalment acabat.					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7	G8AP23	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1 vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8	G8036	m2	Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vidrio de 10 mm de espesor, acabado liso de color estándar, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente, colocadas con fijaciones mecánicas					
---	-------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **955,090**

9	PPPA03	u	Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl·lics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets per a la fixació d'apacats de tancament de façana					
---	--------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	02	ARQUITECTURA
SUBCAPÍTOL	02	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GATI11	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		350,200	6,100			2.136,220	C#*D#*E#*F#
2	Planta soterrani		100,320	3,300			331,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.467,276**

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 6

2	GAP010	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 115x215 cm, preu alt, col·locada
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3	GAPF10	u	Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i tapajunts de fusta.
			AMIDAMENT DIRECTE 34,000
4	GAPB10	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
			AMIDAMENT DIRECTE 34,000
5	GAP012	u	Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada
			AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6	PPPA10	u	Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 03 SOSTRES I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GQ11SOS5	m2	Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600 mm
			AMIDAMENT DIRECTE 6.110,200
2	GQ11SOS7	m2	Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura, col·locat amb fixacions mecàniques
			TOTAL AMIDAMENT 18,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,360	50,000			18,000	C#*D#*E#*F#

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 7

SUBCAPÍTOL 04 PARADES DEL MERCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GPP10	u	Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpentí per contacte injectada, comissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i màquina a distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316 de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal·lació.					
			AMIDAMENT DIRECTE 26,000					
2	GPP11	u	Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm compost per una cubeta amb aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes. Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè.					
			AMIDAMENT DIRECTE 26,000					
3	GPP12	u	Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm d'alçada. COnstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada.					
			AMIDAMENT DIRECTE 26,000					
4	GPP13	u	Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc, provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa.					
			AMIDAMENT DIRECTE 26,000					
5	GPP14	u	Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer inoxidable qualitat 18/8-2					
			AMIDAMENT DIRECTE 26,000					
6	GHGAP8	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,700	26,000			330,200	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	330,200
7	GHGAP9	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,330	2,500			13,325	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	13,325

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST

Euro

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.:

8

CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTOL 05 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GHGAP1	m2	Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm
			AMIDAMENT DIRECTE 3.285,500
2	GHGAP2	m2	Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
			AMIDAMENT DIRECTE 1.808,520
3	GHGAP3	m2	Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb una cara flamejada, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
			AMIDAMENT DIRECTE 943,720
4	GHGAP4	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
			AMIDAMENT DIRECTE 395,500

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTOL 06 PINTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GHGAP7	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
			AMIDAMENT DIRECTE 7.152,700
2	GBA1U240	m	Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 86,200
3	GHGAP10	m2	Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó sintètic. Totalment acabat
			AMIDAMENT DIRECTE 3.298,500
4	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.:

9

AMIDAMENT DIRECTE **1.103,500**

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 07 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
			AMIDAMENT DIRECTE 24,000
2	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
			AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3	GBB014	u	Caja luminosa a doble cara con display electrónico "Libre-Completo" de 630x195x136 mm
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	GB1BA1	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa d'accés, amb perfil·leria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de condicions. Inclou transport i col·locació.
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 08 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G7B1U050	m2	Feltre geotextil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 3.018,700
2	G773U010	m2	Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada
			AMIDAMENT DIRECTE 3.018,700
3	G450016	m3	Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.017,800	0,050			150,890	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT **150,890**

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL 01 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GG1M1045	u	Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envoltants de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal·lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic iLV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i connexionat

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2	GG2D1020	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **267,750**

3	GG22PB10	m	Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal e doble paret, corrugada a l'exterior i llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		436,200				436,200	C#*D#*E#*F#
2	Planta soterrani		724,500				724,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.160,700**

4	GC000000	u	Modul de comptadors totalment equipat i instal·lat
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

5	GG31BA86	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ² , col·locat en tub
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **1.856,900**

6	GGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

7	GE000000	u	Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil necessària
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

8	GG1010	u	Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **52,000**

9	GGD1010	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35W
---	---------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		292,000				292,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta soterrani		112,000				112,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **404,000**

10	GGD1011	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35W					
----	---------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

11	GGD1012	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO COMPACT FBS261					
----	---------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **68,000**

12	GGD1013	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS ZADORA QBS570					
----	---------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

13	GGD1014	u	Suministrament i col·locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W					
----	---------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	02	COMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GP520033	u	Armari metàl·lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a la instal·lació d'equips de 19' amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de muntatge laterals i totalment preparat, muntat, instal·lat i provat
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	GP530010	u	Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la banda de 160 MHz instal·lada, provada i funcionant
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	GP5P0001	u	Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escàner de recepció, selector entre potència alta i baixa, antena, funda, càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i lenta, comprovat i funcionant
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	PPAC10	u	Partida alçada per a la instal·lació de circuit tancat de TV, amb sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou càmeres de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal·lat i acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	GP51A001	m	Cable radiant autosuportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR, inclosa la part proporcional de connectors, elements instal·lació i altres accessoris, instal·lat, connectat i provat

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 12

AMIDAMENT DIRECTE **742,800**

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GHM1110	u	<p>Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de superfície, de les següents característiques:</p> <p># B.I.E.</p> <p>* Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques:</p> <p>* Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris, amb xarneres i tancament.</p> <p>* Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.</p> <p>* Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre.</p> <p>* Llança RYLMATIC Ø 25 mm.</p> <p>* 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.</p> <p># ARMARI EXTINTOR:</p> <p>* Armari modular mod. MR4M.</p> <p>* Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a vidre, pintat.</p> <p>* Amb compartiment per a extintor i panell per col·locació de polsadors i alarmes.</p> <p>S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2	GHM1111	u	<p>Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal·lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge.</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3	GHM11N2	u	<p>Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER mod. FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77°C. Incorpora led indicador d'estat bicolor. S'inclou base estàndard de superfície ref. B401 i p.p. de material auxiliar de muntatge.</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 126,000
4	GHM11N3	u	<p>Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció analògica amb algorismes de processament de les senyals captades pel detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 38,000
5	GHM11N4	u	<p>Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa NOTIFIER mod. M700KAC-FF/C per sistema analògic intel·ligent. Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge</p>
			AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6	GHM11N6	u	<p>Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de muntatge.</p>

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE **15,000**

7	GHM1IN7	u	Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **17,000**

8	GHM1IN1	u	Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarojos NOTIFIER 6500R. S'inclou material auxiliar de muntatge.
---	---------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	04	VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	GNX1V1	u	Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

2	GNX1V2	u	Ventilador helicoidal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

3	GNX1V3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **172,000**

4	GNX1V4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
---	--------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		478,500				478,500	C#*D#*E#*F#
2	Planta soterrani		396,800				396,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **875,300**

5	GNX1V8	u	Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de tensió d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col·locada encastada
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 14

6	GNX1V9	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **172,000**

7	GNX1V7	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras
---	--------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa		478,500	0,600	0,400		114,840	C#*D#*E#*F#
2	Planta soterrani		396,800	0,600	0,400		95,232	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,072**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	05	SANEJAMENT I FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GD7FC053	m	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE **214,000**

2	GD7FC054	m	Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **353,000**

3	GNN2U011	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, s'ocors de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **5,000**

4	GDD1U000	u	Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **10,000**

5	GN12B424	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

6	GFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			641,400	1,000	2,000	1,000	1.282,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 15

			TOTAL AMIDAMENT	1.282,800
7	GDD1U001	u	Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa	
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
8	GGD1015	u	Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat de 150 l i dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	GF023	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,500
10	GF024	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic	
			AMIDAMENT DIRECTE	235,500
11	GM21010	u	Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de dimensions 750x225x160 mm.	
			AMIDAMENT DIRECTE	41,000
12	FK241FF1	u	Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	06	ASCENSOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GM21025	u	Ascensor amb velocitat d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat d'oli lubricant. Regulació electrònica de velocitat i acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió de parada de +/-75mm. Última parada amb maniobra de rescatament. Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa supervisió pulsador. Col·locació i instal·lació segons plec de condicions i plànols. Totalment instal·lat i col·locat.
			AMIDAMENT DIRECTE
			2,000
2	GM21026	m	Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs transport a obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			117,000	2,000			234,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT						234,000		
3	GM21027	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			117,000	2,000			234,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						234,000		
4	GM21028	kg	Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura a pletina					
AMIDAMENT DIRECTE						477,000		
OBRA		01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST					
CAPÍTOL		04	URBANITZACIÓ					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	G9F1U010	m2	Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, lilit de morter de 3 cm i totes les feines adients					
AMIDAMENT DIRECTE						1.924,200		
2	GQJ010	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ					
AMIDAMENT DIRECTE						18,000		
3	GQJ011	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió					
AMIDAMENT DIRECTE						18,000		
4	GQJ015	u	Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud. Seient i respallier format per llistons d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa color gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos pernys per pota de la mateixa peça que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 36Kg. Transport i col·locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE					
AMIDAMENT DIRECTE						10,000		

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 17

5	GQJ016	u	Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa "deployé" d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit, amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions d'utilització. La paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg. Transport i col·locació no inclòs. , Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA & COLE
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

6	GQJ017	u	Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i control temporitzat de flux per optimitzar i economitza al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre pernns. Amb la font es lliura la placa base amb els pernns. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i instal·lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

7	GQJ047	m	Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i Paviments
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **14,500**

8	GQJ042	u	Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm.
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **18,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	05	ALTRES DESPESES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA025	m2	Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres

AMIDAMENT DIRECTE **222,700**

2	PPA023	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

3	PPAVIS	u	Visat Col·legi Enginyers Camins, Canals i Ports
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	06	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	u	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 28/06/11

Pàg.: 18

Quadre de preus I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FK241FF1	u	Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embreades de 150 mm de diàmetre, de 250 m ³ /h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (DOS MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	2.149,25 €
P- 2	G22203A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t (DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	12,98 €
P- 3	G22204A	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb canòn sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	11,44 €
P- 4	G2221R41	m3	Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	11,62 €
P- 5	G2241100	m2	Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària (QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)	4,07 €
P- 6	G305120	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	15,26 €
P- 7	G450010	m3	Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT DEU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	110,04 €
P- 8	G450012	m3	Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	105,20 €
P- 9	G450016	m3	Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	75,89 €
P- 10	G450U070	m3	Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	103,64 €
P- 11	G450U075	m3	Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	101,78 €
P- 12	G450U078	m3	Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	105,24 €
P- 13	G450U079	m2	Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb bomba, en una quantia de 0,26 m ³ /m ² , amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa, encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m ² (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	215,57 €
P- 14	G450U080	m3	Formigó per a biga de traves HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)	108,09 €
P- 15	G450U083	m3	Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	107,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	G450U180	m3	Formigó per a pilars, HA-30/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	132,35 €
P- 17	G4B015	kg	Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1,36 €
P- 18	G4B016	kg	Armadura per a mur en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	1,36 €
P- 19	G4B017	kg	Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	1,32 €
P- 20	G4B0U030	kg	Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	1,27 €
P- 21	G4B0U035	kg	Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	1,47 €
P- 22	G4B0U036	kg	Armadura per a biga de travesa d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	1,58 €
P- 23	G4B0U037	kg	Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	1,24 €
P- 24	G4B0U038	kg	Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	1,40 €
P- 25	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular (TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	30,87 €
P- 26	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	34,74 €
P- 27	G4D0U016	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	34,74 €
P- 28	G4D0U017	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	34,74 €
P- 29	G4D0U018	u	Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 80 (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	1,34 €
P- 30	G4D0U019	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissa (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	34,74 €
P- 31	G773U010	m2	Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	21,32 €
P- 32	G7B1U050	m2	Feltre geotextil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 300 g/m ² , 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	3,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	G8036	m2	Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vidrio de 10 mm de espesor, acabado liso de color estándar, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente, colocadas con fijaciones mecánicas (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	135,26 €
P- 34	G81015	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)	295,06 €
P- 35	G8AP23	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1 vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6. (TRES MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	3.809,18 €
P- 36	G8AP25	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2 vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6. (CINC MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	5.319,13 €
P- 37	G8PE26	u	Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024, fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de 2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm a trencajunts i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30) mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en color lac. Ral-7024, joc de suports per a muntants, mecanisme estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor central amb electrofrè, politges amb rodaments, mottles de fleix i dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia. (SET MIL CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	7.115,75 €
P- 38	G8RF25	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i> 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0, acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller, col·locat adherit sobre llistons de fusta (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	45,97 €
P- 39	G8RT10	u	Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col·locades penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons instruccions de la D.F. Totalment acabat. (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	G8SV52	u	Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i especificacions de la D.F. (SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	6.250,00 €
P- 41	G9F1U010	m2	Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	47,27 €
P- 42	GAPB10	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	68,98 €
P- 43	GAPF10	u	Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i tapajunts de fusta. (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	261,60 €
P- 44	GAP010	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 115x215 cm, preu alt, col·locada (TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	307,88 €
P- 45	GAP012	u	Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada (DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	205,13 €
P- 46	GATI11	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	29,60 €
P- 47	GB1BA1	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa d'accés, amb perfil·leria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de condicions. Inclou transport i col·locació. (QUINZE MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	15.525,00 €
P- 48	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	0,72 €
P- 49	GBA1U240	m	Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	1,58 €
P- 50	GBB014	u	Caja luminosa a doble cara con display electrónico "Libre-Completo" de 630x195x136 mm (NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)	950,00 €
P- 51	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)	52,06 €
P- 52	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	51,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	GC000000	u	Modul de comptadors totalment equipat i instal·lat (TRES MIL DOS-CENTS EUROS)	3.200,00 €
P- 54	GD7FC053	m	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	32,43 €
P- 55	GD7FC054	m	Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	45,84 €
P- 56	GDD1U000	u	Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	196,83 €
P- 57	GDD1U001	u	Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa (CENT SEIXANTA EUROS AMB SETZE CENTIMS)	160,16 €
P- 58	GE000000	u	Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil necessària (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	1.366,26 €
P- 59	GF023	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1,25 €
P- 60	GF024	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic (UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	1,98 €
P- 61	GFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	12,55 €
P- 62	GG1010	u	Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6 (SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	74,92 €
P- 63	GG1M1045	u	Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envoltants de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal·lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic iLV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i connexió (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	3.836,25 €
P- 64	GG22PB10	m	Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal e doble paret, corrugada a l'exterior i llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	2,49 €
P- 65	GG2D1020	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	45,84 €
P- 66	GG31BA86	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ² , col·locat en tub (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	18,44 €
P- 67	GGD1010	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35W (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	12,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	GGD1011	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35W (SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	16,40 €
P- 69	GGD1012	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO COMPACT FBS261 (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)	24,20 €
P- 70	GGD1013	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS ZADORA QBS570 (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	18,40 €
P- 71	GGD1014	u	Suministrament i col·locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	26,50 €
P- 72	GGD1015	u	Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat de 150 l i dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	395,86 €
P- 73	GGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRES MIL NORANTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	3.097,06 €
P- 74	GHGAP1	m2	Solera de formigó HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	18,25 €
P- 75	GHGAP10	m2	Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó sintètic. Totalment acabat (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	3,95 €
P- 76	GHGAP2	m2	Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	39,69 €
P- 77	GHGAP3	m2	Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb una cara flamejada, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	131,33 €
P- 78	GHGAP4	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	20,87 €
P- 79	GHGAP7	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	8,25 €
P- 80	GHGAP8	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	35,82 €
P- 81	GHGAP9	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	26,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 82	GHM1110	u	Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de superfície, de les següents característiques: # B.I.E. * Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO. * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança RYLMATIC Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. # ARMARI EXTINTOR: * Armari modular mod. MR4M. * Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a vidre, pintat. * Amb compartiment per a extintor i pannel per col·locació de polsadors i alarmes. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge. (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	432,50 €
P- 83	GHM1111	u	Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal·lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	38,80 €
P- 84	GHM11N1	u	Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarojos NOTIFIER 6500R. S'inclou material auxiliar de muntatge. (SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	758,74 €
P- 85	GHM11N2	u	Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER mod. FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77°C. Incorpora led indicador d'estat bicolor. S'inclou base estàndard de superfície ref. B401 i p.p. de material auxiliar de muntatge. (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	31,22 €
P- 86	GHM11N3	u	Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció analògica amb algorismes de processament de les senyals captades pel detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge (SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	62,40 €
P- 87	GHM11N4	u	Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa NOTIFIER mod. M700KAC-FF/C per sistema analògic intel·ligent. Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	56,61 €
P- 88	GHM11N6	u	Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de muntatge. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	68,55 €
P- 89	GHM11N7	u	Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	18,25 €
P- 90	GM21010	u	Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de dimensions 750x225x160 mm. (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	19,55 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 91	GM21025	u	Ascensor amb velocitat d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat d'oli lubrificant. Regulació electrònica de velocitat i acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió de parada de +/-75mm. Última parada amb maniobra de rescament. Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa supervisió pulsador. Col·locació i instal·lació segons plec de condicions i plànols. Totalment instal·lat i col·locat. (DEU MIL CINQ-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	10.537,98 €
P- 92	GM21026	m	Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, rosca, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs transport a obra (ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	11,32 €
P- 93	GM21027	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	4,52 €
P- 94	GM21028	kg	Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura a pletina (UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	1,55 €
P- 95	GN12B424	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	699,69 €
P- 96	GNN2U011	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, s'ocols de descàrrega i acobrament de les bombes, trams de doble d'accés i jocs de tubs-guida, instal·lada (MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	1.616,75 €
P- 97	GNX1V1	u	Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (DOS-CENTS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	200,15 €
P- 98	GNX1V2	u	Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	272,43 €
P- 99	GNX1V3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	36,44 €
P- 100	GNX1V4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	7,85 €
P- 101	GNX1V7	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb recobrint exterior de paper kraft alumini reforçat i recobrint interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	28,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 102	GNX1V8	u	Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m ³ /h, de tensió d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col·locada encastada (DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	2.064,77 €
P- 103	GNX1V9	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	63,76 €
P- 104	GPP10	u	Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpenti per contacte injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i màquina a distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316 de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal·lació. (SET MIL TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	7.033,27 €
P- 105	GPP11	u	Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm compost per una cubeta amb aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes. Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè. (MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)	1.349,02 €
P- 106	GPP12	u	Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm d'alçada. CONstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada. (TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	396,84 €
P- 107	GPP13	u	Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc, provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa. (SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	684,76 €
P- 108	GPP14	u	Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer inoxidable qualitat 18/8-2 (QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	446,42 €
P- 109	GP51A001	m	Cable radiant autosuportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR, inclosa la part proporcional de connectors, elements instal·lació i altres accessoris, instal·lat, connectat i provat (CATORZE EUROS AMB SET CENTIMS)	14,07 €
P- 110	GP520033	u	Armari metàl·lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a la instal·lació d'equips de 19' amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de muntatge laterals i totalment preparat, muntat, instal·lat i provat (DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	2.744,71 €
P- 111	GP530010	u	Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la banda de 160 MHz instal·lada, provada i funcionant (VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	26.292,45 €
P- 112	GP5P0001	u	Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escàner de recepció, selector entre potència alta i baixa, antena, funda, càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i lenta, comprovat i funcionant (MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	1.059,99 €
P- 113	GQ11SOS5	m2	Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600 mm (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	25,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	GQ11SOS7	m2	Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	167,72 €
P- 115	GQJ010	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	188,69 €
P- 116	GQJ011	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (TRENTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)	37,07 €
P- 117	GQJ015	u	Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud. Seient i respallier format per llistons d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa color gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos perns per pota de la mateixa peça que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 36Kg. Transport i col·locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	395,00 €
P- 118	GQJ016	u	Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa "deployé" d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit, amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions d'utilització. La paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg. Transport i col·locació no inclòs., Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA & COLE (CINC-CENTS VUITANTA EUROS)	580,00 €
P- 119	GQJ017	u	Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i control temporitzat de flux per optimitzar i economitza al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre perns. Amb la font es lliura la placa base amb els perns. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i instal·lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE (MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)	1.660,00 €
P- 120	GQJ042	u	Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm. (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00 €
P- 121	GQJ047	m	Vorada remuntable AMERICÀ llis de Graus, Terratzos i Paviments (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	21,60 €
P- 122	PPPA03	u	Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl·lics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets per a la fixació d'apacats de tancament de façana (CENT VUITANTA MIL EUROS)	180.000,00 €
P- 123	PPA023	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles (CINQUANTA MIL EUROS)	50.000,00 €
P- 124	PPA025	m2	Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres (CINC EUROS)	5,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 28/06/11

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	PPAC10	u	Partida alçada per a la instal·lació de circuit tancat de TV, amb sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou càmares de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal·lat i acabat. (TRENTA MIL EUROS)	30.000,00 €
P- 126	PPAVIS	u	Visat Col·legi Enginyers Camins, Canals i Ports (QUINZE MIL EUROS)	15.000,00 €
P- 127	PPA000SS	u	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	62.486,64 €
P- 128	PPPA10	u	Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra. (CINC MIL EUROS)	5.000,00 €

Barcelona, juliol 2011

L'autora del projecte,

Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports

Quadre de preus II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FK241FF1	u	Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embridades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	2.149,25 €
	BK241FF1		Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions per a embriar 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa	2.110,80000 €
			Altres conceptes	38,45 €
P- 2	G22203A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t	12,98 €
			Sense descomposició	12,98 €
P- 3	G22204A	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	11,44 €
			Sense descomposició	11,44 €
P- 4	G2221R41	m3	Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	11,62 €
			Altres conceptes	11,62 €
P- 5	G2241100	m2	Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària	4,07 €
			Sense descomposició	4,07 €
P- 6	G305120	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	15,26 €
			Sense descomposició	15,26 €
P- 7	G450010	m3	Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	110,04 €
			Sense descomposició	110,04 €
P- 8	G450012	m3	Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	105,20 €
			Sense descomposició	105,20 €
P- 9	G450016	m3	Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	75,89 €
			Sense descomposició	75,89 €
P- 10	G450U070	m3	Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat	103,64 €
	B060U450		Formigó HA-30/P/20/IIa, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	88,27350 €
			Altres conceptes	15,37 €
P- 11	G450U075	m3	Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	101,78 €
	B060U550		Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	88,27350 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	13,51 €
P- 12	G450U078	m3	Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	105,24 €
	B060U550		Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	88,27350 €
			Altres conceptes	16,97 €
P- 13	G450U079	m2	Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb bomba, en una quantia de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa, encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m2	215,57 €
	B060U550		Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	88,27350 €
			Altres conceptes	127,30 €
P- 14	G450U080	m3	Formigó per a biga de traves HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	108,09 €
	B060U460		Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	92,72550 €
			Altres conceptes	15,36 €
P- 15	G450U083	m3	Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	107,52 €
	B060U550		Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	88,27350 €
			Altres conceptes	19,25 €
P- 16	G450U180	m3	Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	132,35 €
	B060U460		Formigó HA-35, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	92,72550 €
			Altres conceptes	39,62 €
P- 17	G4B015	kg	Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2	1,36 €
			Sense descomposició	1,36 €
P- 18	G4B016	kg	Armadura per a mur en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2	1,36 €
			Sense descomposició	1,36 €
P- 19	G4B017	kg	Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2	1,32 €
			Sense descomposició	1,32 €
P- 20	G4B0U030	kg	Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2	1,27 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01130 €
	B0B2U002		Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2	0,65100 €
	B0DFU001		Amortització de cindri metàl·lica	0,07010 €
			Altres conceptes	0,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	G4B0U035	kg	Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,47 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01130 €
	B0B2U002		Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,65100 €
	B0DFU001		Amortització de cindri metàl·lica	0,07010 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 22	G4B0U036	kg	Armadura per a biga de traba d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,58 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01130 €
	B0B2U002		Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,65100 €
	B0DFU001		Amortització de cindri metàl·lica	0,07010 €
			Altres conceptes	0,85 €
P- 23	G4B0U037	kg	Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,24 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01130 €
	B0B2U002		Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,65100 €
	B0DFU001		Amortització de cindri metàl·lica	0,07010 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 24	G4B0U038	kg	Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	1,40 €
	B0A142U0		Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01130 €
	B0B2U002		Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ²	0,65100 €
	B0DFU001		Amortització de cindri metàl·lica	0,07010 €
			Altres conceptes	0,67 €
P- 25	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular	30,87 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,29000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61920 €
	B0D7UC02		Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	1,26000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,17025 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,56000 €
			Altres conceptes	26,97 €
P- 26	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars	34,74 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,29000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61920 €
	B0D7UC11		Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos	3,54000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,17025 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,56000 €
			Altres conceptes	28,56 €
P- 27	G4D0U016	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs	34,74 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,29000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61920 €
	B0D7UC11		Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos	3,54000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,17025 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,56000 €
			Altres conceptes	28,56 €
P- 28	G4D0U017	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues	34,74 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,29000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61920 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	B0D7UC11		Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos	3,54000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,17025 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,56000 €
			Altres conceptes	28,56 €
P- 29	G4D0U018	u	Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 80	1,34 €
			Sense descomposició	1,34 €
P- 30	G4D0U019	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissa	34,74 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,29000 €
	B0D629AU		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,61920 €
	B0D7UC11		Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos	3,54000 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,17025 €
	B0DZU005		Materials auxiliars per a encofrar	0,56000 €
			Altres conceptes	28,56 €
P- 31	G773U010	m2	Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada	21,32 €
	B772U001		Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la intempèrie	11,79200 €
	B7Z1U001		Element de fixació per a làmina de polietilè	4,02000 €
			Altres conceptes	5,51 €
P- 32	G7B1U050	m2	Feltre geotextil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat	3,23 €
	B7B1U005		Feltre geotextil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N	2,43100 €
			Altres conceptes	0,80 €
P- 33	G8036	m2	Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vidrio de 10 mm de espesor, acabado liso de color estándar, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente, colocadas con fijaciones mecánicas	135,26 €
			Sense descomposició	135,26 €
P- 34	G81015	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador	295,06 €
			Sense descomposició	295,06 €
P- 35	G8AP23	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1 vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6.	3.809,18 €
			Sense descomposició	3.809,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	G8AP25	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2 vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llanda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6.	5.319,13 €
			Sense descomposició	5.319,13 €
P- 37	G8PE26	u	Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024, fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de 2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm a trencajunts i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30) mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en color lac. Ral-7024, joc de suports per a muntants, mecanisme estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de fleix i dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia.	7.115,75 €
			Sense descomposició	7.115,75 €
P- 38	G8RF25	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i> 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0, acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller, col·locat adherit sobre llistons de fusta	45,97 €
			Sense descomposició	45,97 €
P- 39	G8RT10	u	Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col·locades penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons instruccions de la D.F. Totalment acabat.	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00 €
P- 40	G8SV52	u	Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i especificacions de la D.F.	6.250,00 €
			Sense descomposició	6.250,00 €
P- 41	G9F1U010	m2	Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients	47,27 €
	B031U100		Sorra de pedrera de 0 a 3 mm	0,09460 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,82500 €
	B0718U00		Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	2,66700 €
	B9F1UC10		Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1	10,16940 €
			Altres conceptes	27,51 €
P- 42	GAPB10	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	68,98 €
			Sense descomposició	68,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	GAPF10	u	Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i tapajunts de fusta.	261,60 €
			Sense descomposició	261,60 €
P- 44	GAP010	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 115x215 cm, preu alt, col·locada	307,88 €
			Sense descomposició	307,88 €
P- 45	GAP012	u	Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en fred, col·locada	205,13 €
			Sense descomposició	205,13 €
P- 46	GAT111	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II	29,60 €
			Sense descomposició	29,60 €
P- 47	GB1BA1	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa d'accés, amb perfil·leria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de condicions. Inclou transport i col·locació.	15.525,00 €
			Sense descomposició	15.525,00 €
P- 48	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	0,72 €
	B8ZBU100		Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,31780 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,05460 €
			Altres conceptes	0,35 €
P- 49	GBA1U240	m	Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.	1,58 €
	B8ZBU100		Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials	0,95340 €
	B8ZBUU01		Microesferes de vidre	0,16380 €
			Altres conceptes	0,46 €
P- 50	GBB014	u	Caja luminosa a doble cara con display electrónico "Libre-Completo" de 630x195x136 mm	950,00 €
			Sense descomposició	950,00 €
P- 51	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	52,06 €
	BBM1U010		Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport	39,07000 €
			Altres conceptes	12,99 €
P- 52	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada	51,13 €
	BBM1U100		Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport	38,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,99 €
P- 53	GC000000	u	Modul de comptadors totalment equipat i instal·lat	3.200,00 €
			Sense descomposició	3.200,00 €
P- 54	GD7FC053	m	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa	32,43 €
	BD7FC053		Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu	27,50000 €
			Altres conceptes	4,93 €
P- 55	GD7FC054	m	Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa	45,84 €
	BD7FC053		Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu	27,50000 €
			Altres conceptes	18,34 €
P- 56	GDD1U000	u	Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa	196,83 €
	B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	8,76040 €
	B0F15251		Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a revestir	75,40000 €
	BDDZ001		Marc i tapa de reixa de 600 x 600 mm per a pou de registre de fosa dúctil	49,18000 €
			Altres conceptes	63,49 €
P- 57	GDD1U001	u	Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa	160,16 €
	B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	11,14960 €
	B0F15251		Maó massís d'elaboració mecànica de 29 x 14 x 5, per a revestir	87,00000 €
			Altres conceptes	62,01 €
P- 58	GE000000	u	Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil necessària	1.366,26 €
			Sense descomposició	1.366,26 €
P- 59	GF023	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic	1,25 €
			Sense descomposició	1,25 €
P- 60	GF024	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic	1,98 €
			Sense descomposició	1,98 €
P- 61	GFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	12,55 €
	BFB18600		Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,64220 €
	BFWB1805		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,27700 €
	BFYB1805		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	8,58 €
P- 62	GG1010	u	Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6	74,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	74,92 €
P- 63	GG1M1045	u	Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envoltants de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal·lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic ilV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i connexionat	3.836,25 €
	BG1M1045		Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envoltants de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal·lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic IV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora	3.617,00000 €
			Altres conceptes	219,25 €
P- 64	GG22PB10	m	Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal e doble paret, corrugada a l'exterior i llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada	2,49 €
	BG22PB10		Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal e doble paret, corrugada a l'exterior i llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària	1,35000 €
			Altres conceptes	1,14 €
P- 65	GG2D1020	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial	45,84 €
	BG2D1020		Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 600x100 mm amb tapa tipus BAR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar	36,76000 €
			Altres conceptes	9,08 €
P- 66	GG31BA86	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ² , col·locat en tub	18,44 €
	BG31BA80		Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ²	15,65700 €
			Altres conceptes	2,78 €
P- 67	GGD1010	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35W	12,50 €
			Sense descomposició	12,50 €
P- 68	GGD1011	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35W	16,40 €
			Sense descomposició	16,40 €
P- 69	GGD1012	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO COMPACT FBS261	24,20 €
			Sense descomposició	24,20 €
P- 70	GGD1013	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS ZADORA QBS570	18,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	18,40 €
P- 71	GGD1014	u	Suministrament i col·locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W	26,50 €
			Sense descomposició	26,50 €
P- 72	GGD1015	u	Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat de 150 li dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL	395,86 €
			Sense descomposició	395,86 €
P- 73	GGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	3.097,06 €
	BGD14210		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	7,66000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3.078,00000 €
			Altres conceptes	11,40 €
P- 74	GHGAP1	m2	Solera de formigó HA-30/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm	18,25 €
			Sense descomposició	18,25 €
P- 75	GHGAP10	m2	Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó sintètic. Totalment acabat	3,95 €
			Sense descomposició	3,95 €
P- 76	GHGAP2	m2	Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	39,69 €
			Sense descomposició	39,69 €
P- 77	GHGAP3	m2	Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb una cara flamejada, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	131,33 €
			Sense descomposició	131,33 €
P- 78	GHGAP4	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1	20,87 €
			Sense descomposició	20,87 €
P- 79	GHGAP7	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	8,25 €
			Sense descomposició	8,25 €
P- 80	GHGAP8	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	35,82 €
			Sense descomposició	35,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 81	GHGAP9	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2	26,85 €
			Sense descomposició	26,85 €
P- 82	GHM1110	u	Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de superfície, de les següents característiques: # B.I.E. * Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO. * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança RYLMATIC Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. # ARMARI EXTINTOR: * Armari modular mod. MR4M. * Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a vidre, pintat. * Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de pulsadors i alarmes. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.	432,50 €
			Sense descomposició	432,50 €
P- 83	GHM1111	u	Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal·lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge.	38,80 €
			Sense descomposició	38,80 €
P- 84	GHM11N1	u	Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarojos NOTIFIER 6500R. S'inclou material auxiliar de muntatge.	758,74 €
			Sense descomposició	758,74 €
P- 85	GHM11N2	u	Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER mod. FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77°C. Incorpora led indicador d'estat bicolor. S'inclou base estàndard de superfície ref. B401 i p.p. de material auxiliar de muntatge.	31,22 €
			Sense descomposició	31,22 €
P- 86	GHM11N3	u	Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció analògica amb algorismes de processament de les senyals captades pel detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge	62,40 €
			Sense descomposició	62,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 87	GHM1IN4	u	Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb tapa NOTIFIER mod. M700KAC-FF/C per sistema analògic intel·ligent. Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge	56,61 €
			Sense descomposició	56,61 €
P- 88	GHM1IN6	u	Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de muntatge.	68,55 €
			Sense descomposició	68,55 €
P- 89	GHM1IN7	u	Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió	18,25 €
			Sense descomposició	18,25 €
P- 90	GM21010	u	Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de dimensions 750x225x160 mm.	19,55 €
			Sense descomposició	19,55 €
P- 91	GM21025	u	Ascensor amb velocitat d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat d'oli lubricant. Regulació electrònica de velocitat i acceleració per freqüència i voltatge variables amb precisió de parada de +/-75mm. Última parada amb maniobra de rescatament. Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa supervisió polsador. Col·locació i instal·lació segons plec de condicions i plànols. Totalment instal·lat i col·locat.	10.537,98 €
			Sense descomposició	10.537,98 €
P- 92	GM21026	m	Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs transport a obra	11,32 €
			Sense descomposició	11,32 €
P- 93	GM21027	m	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari	4,52 €
			Sense descomposició	4,52 €
P- 94	GM21028	kg	Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura a pletina	1,55 €
			Sense descomposició	1,55 €
P- 95	GN12B424	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	699,69 €
	BN32E420		Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	597,48000 €
			Altres conceptes	102,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	GNN2U011	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, s'ocols de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada	1.616,75 €
	BNN2U010		Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1,2 Kw per a una cabal de 2l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, sòcols de descàrrega i acobrament de les bombes, trampa de doble s'accés i jocs de tubs-guia.	700,00000 €
	BNNZU010		Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevació	85,00000 €
	BNNZU110		Trampa de doble accés a pou d'elevació	280,00000 €
			Altres conceptes	551,75 €
P- 97	GNX1V1	u	Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte	200,15 €
			Sense descomposició	200,15 €
P- 98	GNX1V2	u	Ventilador helicoïdal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte	272,43 €
			Sense descomposició	272,43 €
P- 99	GNX1V3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	36,44 €
			Sense descomposició	36,44 €
P- 100	GNX1V4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat	7,85 €
			Sense descomposició	7,85 €
P- 101	GNX1V7	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel·las	28,21 €
			Sense descomposició	28,21 €
P- 102	GNX1V8	u	Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de tensió d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col·locada encastada	2.064,77 €
			Sense descomposició	2.064,77 €
P- 103	GNX1V9	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	63,76 €
			Sense descomposició	63,76 €
P- 104	GPP10	u	Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpenti per contacte injectada, cornisa frontal de 35 cm d'amplà, desguassos i màquina a distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316 de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal·lació.	7.033,27 €
			Sense descomposició	7.033,27 €
P- 105	GPP11	u	Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm compost per una cubeta amb aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes. Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè.	1.349,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.349,02 €
P- 106	GPP12	u	Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm d'alçada. CONstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada.	396,84 €
			Sense descomposició	396,84 €
P- 107	GPP13	u	Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc, provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa.	684,76 €
			Sense descomposició	684,76 €
P- 108	GPP14	u	Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer inoxidable qualitat 18/8-2	446,42 €
			Sense descomposició	446,42 €
P- 109	GP51A001	m	Cable radiant autosuportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR, inclosa la part proporcional de connectors, elements instal·lació i altres accessoris, instal·lat, connectat i provat	14,07 €
	BP51A001		Cable radiant autosuportat tipus NOKIA RFX 9.10/23.5-50 FR inclosa la part proporcional de material de connexió i instal·lació	9,83000 €
	BP5ZU001		Material auxiliar per a cables	1,81040 €
			Altres conceptes	2,43 €
P- 110	GP520033	u	Armari metàl·lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a la instal·lació d'equips de 19" amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de muntatge laterals i totalment preparat, muntat, instal·lat i provat	2.744,71 €
	BP520033		Armari metàl·lic de 600x800x2000 mm per a mòduls de 19", amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, parets laterals amb sortides de ventilació, llum interior, sòcol i resta d'elements	1.696,61000 €
	BP5Z0007		Guia DIN simètrica de 35 mm amb els elements necessaris per a la distribució de alimentació a l'interior de l'armari de comunicacions	300,15000 €
	BQ740015		Portaplànols tamany DIN A-4 tipus PP-A-4, per a les caixes de connexió	9,10000 €
			Altres conceptes	738,85 €
P- 111	GP530010	u	Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la banda de 160 MHz instal·lada, provada i funcionant	26.292,45 €
	BP530018		Equip base de radio, formada per una unitat transmissora-receptora tipus NETSET o equivalent amb alimentació a 230 V ac, clau de bloqueig N 2130	14.935,86000 €
	BP53U003		Multiacoblador de recepció, de 4 entrades, per a la banda de 138-174 MHz (3db) i amplificador de 4 db	1.473,79000 €
	BP53Z002		Combinador híbrid de ferrita, preparat per a la connexió de quatre canals de radio	6.088,00000 €
	BP53Z009		Duplexor de 6 filtres, potència de 50 W, per bastidor de 19"	505,66000 €
	BP53Z020		Unitat de control equalitzadora d'àudio, amb alimentació a 230 V ac inclosos els cables de connexió	1.164,32000 €
	BP540031		Tirantet d'1,5 m de cable coaxial RG213, amb connector N mascle crimpat en ambdós extrems	179,28000 €
	BP540032		Tirantet de 2 m de cable coaxial RG213, amb connector N mascle crimpat en un extrem i empalmador tipus NKF SP 15/50 per cable coaxial NOKIA RF 4.80/12.5-50	66,74000 €
	BP710017		Targeta de 4 línies analògiques amb senyalització E/M, tipus TLA/EM	955,24000 €
			Altres conceptes	923,56 €
P- 112	GP5P0001	u	Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escàner de recepció, selector entre potència alta i baixa, antena, funda, càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i lenta, comprovat i funcionant	1.059,99 €
	BP5P0001		Radiotelèfon portàtil, amb capacitat mínima de 6 canals, escàner de recepció, selector entre potència alta (5W) i baixa (2W), antena, bateria, funda i resta d'elements necessaris per al seu funcionament	937,97000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP5PU001		Carregador unitari de bateria de radiotelèfon portàtil, amb selector entre càrrega ràpida i lenta	112,55000 €
			Altres conceptes	9,47 €
P- 113	GQ11SOS5	m2	Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600 mm	25,45 €
			Sense descomposició	25,45 €
P- 114	GQ11SOS7	m2	Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura, col·locat amb fixacions mecàniques	167,72 €
			Sense descomposició	167,72 €
P- 115	GQJ010	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	188,69 €
			Sense descomposició	188,69 €
P- 116	GQJ011	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	37,07 €
			Sense descomposició	37,07 €
P- 117	GQJ015	u	Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud. Seient i respall format per llistons d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa color gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos pernys per pota de la mateixa peça que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 36Kg. Transport i col·locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE	395,00 €
			Sense descomposició	395,00 €
P- 118	GQJ016	u	Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa "deployé" d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit, amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions d'utilització. La paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg. Transport i col·locació no inclòs., Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA & COLE	580,00 €
			Sense descomposició	580,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	GQJ017	u	Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i control temporitzat de flux per optimitzar i economitza al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre pernns. Amb la font es lliura la placa base amb els pernns. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i instal·lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE	1.660,00 €
			Sense descomposició	1.660,00 €
P- 120	GQJ042	u	Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm.	42,00 €
			Sense descomposició	42,00 €
P- 121	GQJ047	m	Vorada remuntable AMERICÀ Il·lis de Graus, Terratzos i Paviments	21,60 €
			Sense descomposició	21,60 €
P- 122	PPPA03	u	Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl·lics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets per a la fixació d'apacats de tancament de façana	180.000,00 €
			Sense descomposició	180.000,00 €
P- 123	PPA023	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles	50.000,00 €
			Sense descomposició	50.000,00 €
P- 124	PPA025	m2	Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres	5,00 €
			Sense descomposició	5,00 €
P- 125	PPAC10	u	Partida alçada per a la instal·lació de circuit tancat de TV, amb sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou càmares de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal·lat i acabat.	30.000,00 €
			Sense descomposició	30.000,00 €
P- 126	PPAVIS	u	Visat Col·legi Enginyers Camins, Canals i Ports	15.000,00 €
			Sense descomposició	15.000,00 €
P- 127	PPA000SS	u	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	62.486,64 €
			Sense descomposició	62.486,64 €
P- 128	PPPA10	u	Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra.	5.000,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/06/11

Pàg.: 16

--	--	--	--	--

Barcelona, juliol 2011

L'autora del projecte,

Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 01 ESTRUCTURA
 SUBCAPÍTOL 01 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G2221R41	m3	Excavació de rasa de més de 3 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 4)	11,62	16.961,213	197.089,30
2	G2241100	m2	Repàs de talussos fins a 3,5 m de fondària (P - 5)	4,07	1.084,800	4.415,14
3	G22203A	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t (P - 2)	12,98	15.132,300	196.417,25
4	G22204A	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)	11,44	15.132,300	173.113,51
TOTAL		SUBCAPÍTOL 01.01.01				571.035,20

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 01 ESTRUCTURA
 SUBCAPÍTOL 02 FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G305120	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 6)	15,26	1.224,700	18.688,92
2	G450U070	m3	Formigó per a biga centradora HA-30/P/20/IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 10)	103,64	20,390	2.113,22
3	G4B0U030	kg	Armadura per a biga centradora d'acer en barres corrugades B-500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 20)	1,27	5.777,080	7.336,89
4	G450U075	m3	Formigó per a sabates, HA-30/P/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 11)	101,78	866,200	88.161,84
5	G4B0U035	kg	Armadura per a sabates d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 21)	1,47	33.069,410	48.612,03
6	G450U080	m3	Formigó per a biga de travesa HA-30/P/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 14)	108,09	43,830	4.737,58
7	G4B0U036	kg	Armadura per a biga de travesa d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 22)	1,58	4.887,030	7.721,51
8	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular (P - 25)	30,87	458,880	14.165,63
TOTAL		SUBCAPÍTOL 01.01.02				191.537,62

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 01 ESTRUCTURA

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 2

SUBCAPÍTOL		03	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G450U180	m3	Formigó per a pilars, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 16)	132,35	185,170	24.507,25
2	G4B0U037	kg	Armadura per a pilars d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm2 (P - 23)	1,24	15.628,000	19.378,72
3	G4D0U015	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a pilars (P - 26)	34,74	1.402,000	48.705,48
4	G450010	m3	Formigó per a murs HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 7)	110,04	306,380	33.714,06
5	G4B016	kg	Armadura per a mur en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm2 (P - 18)	1,36	15.640,000	21.270,40
6	G4D0U016	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a murs (P - 27)	34,74	1.361,660	47.304,07
7	G450U083	m3	Formigó per a bigues, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 15)	107,52	115,930	12.464,79
8	G4B0U038	kg	Armadura per a bigues d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm2 (P - 24)	1,40	9.406,000	13.168,40
9	G4D0U017	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a bigues (P - 28)	34,74	621,380	21.586,74
10	G450012	m3	Formigó per a forjat reticular HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 8)	105,20	1.436,670	151.137,68
11	G4B015	kg	Armadura per a forjat reticular en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm2 (P - 17)	1,36	73.848,000	100.433,28
12	G4D0U010	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament no vist per a forjat reticular (P - 25)	30,87	5.759,450	177.794,22
13	G4D0U018	u	Cassetó recuperable per a forjat reticular ALSINA 35+5 NERVIO 12 SEP-NER 80 (P - 29)	1,34	7.231,000	9.689,54
14	G450U078	m3	Formigó per a lloses massisses, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 12)	105,24	78,750	8.287,65
15	G4B017	kg	Armadura per a lloses massisses d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic \geq 500 N/mm2 (P - 19)	1,32	6.531,000	8.620,92
16	G4D0U019	m2	Encofrat i desencofrat pla en parament vist per a llosa massissa (P - 30)	34,74	198,090	6.881,65
17	G450U079	m2	Llosa inclinada per a escala, de formigó vist HA-30/P/20/IIa, abocat amb bomba, en una quantia de 0,26 m3/m2, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa, encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 25kg/m2 (P - 13)	215,57	21,010	4.529,13
TOTAL		SUBCAPÍTOL 01.01.03		709.473,98		

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 3

SUBCAPÍTOL

01

FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G81015	m2	Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques, inclòs p.p. de mecanismes i tirador (P - 34)	295,06	226,700	66.890,10
2	G8AP25	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 95x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 2 vidres laterals fixes de 95x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6. (P - 36)	5.319,13	2,000	10.638,26
3	G8PE26	u	Porta enrotllable d'alumini de 550x525 cm de pas, d'alta resistència model NEWPLA-MP o similar, microperforat en lacat RAL-7024, fabricada amb lama plana d'alumini extrusionat de 90 mm reforçada de 2 mm de gruix microperforades amb taladres circulars diàmetre 3 mm a trencajunts i sota del mateix material de doble paret de 140x20(30) mm, guies d'alumini omega6/55A amb muntant d'alumini de 80x80 en color lac. Ral-7024, joc de suports per a muntants, mecanisme estàndard motoritzat amb electrofrè, eix reforçat de 76 mm, motor central amb electrofrè, politges amb rodaments, motlles de fleix i dispositiu paracaigudes de seguretat s/normativa vigent. Sistema de registre inoxidable amb clau, polsadors d'accionament i desbloqueig electrofrè del motor CQ3. Muntatge porta, posada en servei i garantia. (P - 37)	7.115,75	1,000	7.115,75
4	G8SV52	u	Actuació estructural en forjat existent per a la formació de les sortides d'aire de la sala de màquines, execució de les impermeabilitzacions i acabats de la coberta existent, reconducció de baixant existent i realització de badalots de ventilació, tot segons detalls de projecte i especificacions de la D.F. (P - 40)	6.250,00	1,000	6.250,00
5	G8RF25	m2	Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per ambient sec segons UNE-EN 622 - 5, reacció al foc d-s2, d0, acabat revestit amb xapa de fusta de frondosa, treballat al taller, col·locat adherit sobre llistons de fusta (P - 38)	45,97	287,210	13.203,04
6	G8RT10	u	Rètol a base de lletres corpòries d'acer inoxidable col·locades penjades mitjançant perfils rodons d'acer inoxidable, segons instruccions de la D.F. Totalment acabat. (P - 39)	1.200,00	1,000	1.200,00

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 4

7	G8AP23	u	Porta corredera d'apertura automàtica, de una fulla de 135x245 cm amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb butiral transparent, 1 vidre lateral fixe de 135x245 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior i inferior d'alumini lacat, llinda amb estructura de suport inclosa i ancorada a obra, mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat, quadre de comandament de 4 posicions, tancament electromagnètic per enclavament de la porta en posició tancat i bateria d'emergència per obertura automàtica en cas de tall del subministrament elèctric en compliment del DB SI3, apartat 6. (P - 35)	3.809,18	1,000	3.809,18
8	G8036	m2	Cerramiento de placas conformadas de GRC tipo stud-frame de 8 cm de espesor, de 3 m de anchura y una superficie de 20 m2 como máximo, formada por lámina de hormigón reforzado con fibras de vidrio de 10 mm de espesor, acabado liso de color estándar, fijada con conectores de acero zincado a bastidor de tubos rectangulares de acero galvanizado en caliente, colocadas con fijaciones mecánicas (P - 33)	135,26	955,090	129.185,47
9	PPPA03	u	Partida alçada per a subestructura de façana formada per pilarets metàl·lics circulars de 9 cm de diàmetre amb ganxets per a la fixació d'aplaçats de tancament de façana (P - 122)	180.000,00	1,000	180.000,00
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.02.01	418.291,80		

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 02 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GATI11	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 46)	29,60	2.467,276	73.031,37
2	GAPO10	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2 60 C5, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 115x215 cm, preu alt, col·locada (P - 44)	307,88	4,000	1.231,52
3	GAPF10	u	Porta interior de fusta amb fulla batent de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de fusta, per pintar, d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a paredó, fulla corredera, guies, tiradors, pany amb obertura des de l'exterior i tapajunts de fusta. (P - 43)	261,60	34,000	8.894,40
4	GAPB10	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada (P - 42)	68,98	34,000	2.345,32
5	GAPO12	u	Porta d'acer, de doble fulla batent per a un buit d'obra de 180x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat de planxa d'acer conformada en	205,13	7,000	1.435,91

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 5

6	PPPA10	u	fred, col·locada (P - 45) Ajudes del ram de paleta per als diferents oficis de l'obra. (P - 128)	5.000,00	1,000	5.000,00
TOTAL		SUBCAPÍTOL		01.02.02		91.938,52

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 03 SOSTRES I CELS RASOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GQ11SOS5	m2	Cel ras continu de 2 plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600 mm (P - 113)	25,45	6.110,200	155.504,59
2	GQ11SOS7	m2	Registre de guix laminat per a cel ras de placa batent de 600 mm de llargària i 600 mm d'amplària, amb marc i compàs limitador d'obertura, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 114)	167,72	18,000	3.018,96
TOTAL		SUBCAPÍTOL		01.02.03		158.523,55

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 04 PARADES DEL MERCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GPP10	u	Safata refrigerada de 400x100 cm amb serpenti per contacte injectada, cornissa frontal de 35 cm d'ampla, desguassos i màquina a distància. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè 316 de 12/10. Inclou part proporcional de central frigorífica i instal·lació. (P - 104)	7.033,27	26,000	182.865,02
2	GPP11	u	Moble auxiliar de 200 x 60 x 85 cm compostat per una cubeta amb aixeta de pedal, prestatge intermig i portes frontals correderes. Construït en acer inoxidable qualitat 18/8-2 molibdè. (P - 105)	1.349,02	26,000	35.074,52
3	GPP12	u	Part proporcional de paret divisòria de parada de 250 x 130 cm d'alçada. CONstruïda amb estructura de tub aplacada per les dues cares amb planxa d'acer inoxidable amb un vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent de 250 x 20 cm d'alçada. (P - 106)	396,84	26,000	10.317,84
4	GPP13	u	Pilona de tall amb estructura d'acer inoxidable i tac de niló blanc, provistos amb ganiveters i suport per aixeta tipus dutxa. (P - 107)	684,76	26,000	17.803,76
5	GPP14	u	Porta i sobre abatible de 50cm d'amplada amb tancaments, d'acer inoxidable qualitat 18/8-2 (P - 108)	446,42	26,000	11.606,92
6	GHGAP8	m2	Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·l·ànic premnat de forma rectangular, preu alt, de 45x45 cm i 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1	35,82	330,200	11.827,76

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 6

7	GHGAP9	m2	(UNE-EN 13888) (P - 80) Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >2 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (P - 81)	26,85	13,325	357,78
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.02.04	269.853,60		

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 05 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GHGAP1	m2	Solera de formigó HA-30/P/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 74)	18,25	3.285,500	59.960,38
2	GHGAP2	m2	Paviment interior antilliscant de terratzo llis de gra petit de peces de forma quadrada, preu alt, de 40x40 cm de 13 mm de gruix tipus Avant. Klev. Bocc. de Azul Acocsa o similar, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 76)	39,69	1.808,520	71.780,16
3	GHGAP3	m2	Paviment amb peces de granet negre sudàfrica de 60x40x2 cm amb una cara flamejada, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 77)	131,33	943,720	123.938,75
4	GHGAP4	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària > 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (P - 78)	20,87	395,500	8.254,09
TOTAL		SUBCAPÍTOL	01.02.05	263.933,38		

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 06 PINTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GHGAP7	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 79)	8,25	7.152,700	59.009,78
2	GBA1U240	m	Pintat amb dues capes de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 49)	1,58	86,200	136,20
3	GHGAP10	m2	Pintat paviment naus, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i tres d'acabat. Inclou àrid de corindó sintètic. Totalment acabat (P - 75)	3,95	3.298,500	13.029,08

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 7

4	GBA1U210	m	Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 48)	0,72	1.103,500	794,52
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.02.06				72.969,58

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 07 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBB1U010	u	Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 51)	52,06	24,000	1.249,44
2	GBB1U100	u	Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 52)	51,13	5,000	255,65
3	GBB014	u	Caja luminosa a doble cara con display electrónico "Libre-Completo" de 630x195x136 mm (P - 50)	950,00	1,000	950,00
4	GB1BA1	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a barrera de rampa d'accés, amb perfil·leria d'acer inoxidable i vidre laminat, segons plànols. Inclou fixacions, cargols i demés elements segons plànols i plec de condicions. Inclou transport i col·locació. (P - 47)	15.525,00	2,000	31.050,00
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.02.07				33.505,09

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 02 ARQUITECTURA
 SUBCAPÍTOL 08 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G7B1U050	m2	Feltre geotextil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 32)	3,23	3.018,700	9.750,40
2	G773U010	m2	Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada (P - 31)	21,32	3.018,700	64.358,68
3	G450016	m3	Formigó per a impermeabilització de coberta HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 9)	75,89	150,890	11.451,04
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.02.08				85.560,12

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 01 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GG1M1045	u	Conjunt de protecció i mesura tipus T-30, de 80 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envoltants de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1620x900x171 mm, amb borns bimetal·lics, bases portafusibles amb cartutxos de 315 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic iLV de 400 A, transformadors d'intensitat 200/5 A, comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i	3.836,25	1,000	3.836,25

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 8

2	GG2D1020	m	normativa de la companyia subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i connexió (P - 63)	45,84	267,750	12.273,66
3	GG22PB10	m	Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat, no perforada de 150x60 mm amb tapa tipus BCR de Cimel o equivalent, amb part proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge superficial (P - 65)	2,49	1.160,700	2.890,14
4	GC000000	u	Tub flexible de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal e doble paret, corrugada a l'exterior i llis a l'interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrament en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada (P - 64)	3.200,00	1,000	3.200,00
5	GG31BA86	m	Modul de comptadors totalment equipat i instal·lat (P - 53)	18,44	1.856,900	34.241,24
6	GGD1421E	u	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 3x50 mm ² +25 mm ² , col·locat en tub (P - 66)	3.097,06	5,000	15.485,30
7	GE000000	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 73)	1.366,26	1,000	1.366,26
8	GG1010	u	Escomesa elèctrica per a enllumenat. Tot això segons l'informe tècnic de la companyia subministradora, inclòs l'obra civil necessària (P - 58)	74,92	52,000	3.895,84
9	GGD1010	u	Bloc autònom d'emergència DAISALUX NOVA N6 (P - 62)	12,50	404,000	5.050,00
10	GGD1011	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 2x35W (P - 67)	16,40	10,000	164,00
11	GGD1012	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS PACIFIC TCW216 1x35W (P - 68)	24,20	68,000	1.645,60
12	GGD1013	u	Suministrament i col·locació de lluminària fluorescent PHILIPS FUGATO COMPACT FBS261 (P - 69)	18,40	8,000	147,20
13	GGD1014	u	Suministrament i col·locació de lluminària suspesa IGUZZINI model GEM Ref. 3006 amb font lluminosa HIE 150W (P - 71)	26,50	15,000	397,50
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.03.01				84.592,99

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	02	COMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GP520033	u	Armari metàl·lic de 600x800x2000 mm (amplada x profunditat x alçada) per a la instal·lació d'equips de 19" amb portes anterior i posterior amb pany tipus KABA QUATTRO o equivalent, sòcol, llum interior, portaplànols, plaques de muntatge laterals i totalment preparat, muntat, instal·lat i provat (P - 110)	2.744,71	1,000	2.744,71
2	GP530010	u	Estació base de radio preparada per a la transmissió de tres canals en la banda de 160 MHz instal·lada, provada i funcionant (P - 111)	26.292,45	1,000	26.292,45
3	GP5P0001	u	Radiotelèfon portàtil amb capacitat mínima de 6 canals, escàner de recepció, selector entre potència alta i baixa, antena, funda, càrregador unitari de bateries amb selector de càrrega ràpida i lenta, comprovat i funcionant (P - 112)	1.059,99	1,000	1.059,99
4	PPAC10	u	Partida alçada per a la instal·lació de circuit tancat de TV, amb	30.000,00	1,000	30.000,00

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 9

5	GP51A001	m	sistema de control situat al despatx de direcció. Inclou càmeres de videovigilància, cablejat i monitors. Totalment instal·lat i acabat. (P - 125)	14,07	742,800	10.451,20
TOTAL			SUBCAPÍTOL	01.03.02	70.548,35	

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GHM1I10	u	Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de superfície, de les següents característiques: # B.I.E. * Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO. * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança RYLMATIC Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. # ARMARI EXTINTOR: * Armari modular mod. MR4M. * Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a vidre, pintat. * Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de polsadors i alarmes. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge. (P - 82)	432,50	15,000	6.487,50
2	GHM1I11	u	Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal·lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl. S'inclou materia auxiliar de muntatge. (P - 83)	38,80	15,000	582,00
3	GHM1IN2	u	Subm. i col. de detector tèrmic convencional d'alta temperatura NOTIFIER mod. FD851HTE. Resposta a una temperatura de 77°C. Incorpora led indicador d'estat bicolor. S'inclou base estandard de superfície ref. B401 i p.p. de material auxiliar de muntatge. (P - 85)	31,22	126,000	3.933,72
4	GHM1IN3	u	Subm. i col. de detector de fum òptic NOTIFIER mod. SDX-751-EM, detecció analògica amb algorismes de processament de les senyals captades pel detector, per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test manual i automàtic i direccionament manual decàdic, disposa de dos leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Àrea de cobertura màx. 60-80 m2. S'inclou base B501 i p.p. de material auxiliar de muntatge (P - 86)	62,40	38,000	2.371,20
5	GHM1IN4	u	Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccional amb tapa NOTIFIER mod. M700KAC-FF/C per sistema analògic intel·ligent. Direccionament senzill mitjançant interruptors giratoris. Disposa de Led que permet veure l'estat de	56,61	15,000	849,15

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 10

6	GHM1IN6	u	l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. S'inclou caixa de superfície SR1T i material auxiliar de muntatge (P - 87)	68,55	15,000	1.028,25
7	GHM1IN7	u	Subm. i col. de sirena interior analògica NOTIFIER mod. AWS32/R de color vermell. Baix consum: 5.5 A. 102 dBA. S'inclou base LPBW i material auxiliar de muntatge. (P - 88)	18,25	17,000	310,25
8	GHM1IN1	u	Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió (P - 89)	758,74	10,000	7.587,40
			Subm i col. de detector emissor/receptor òptic de fum per infrarojos NOTIFIER 6500R. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 84)			
TOTAL SUBCAPÍTOL			01.03.03			23.149,47

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
 CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS
 SUBCAPÍTOL 04 VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GNX1V1	u	Extractor heliocentrífug SODECA, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 880 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P - 97)	200,15	5,000	1.000,75
2	GNX1V2	u	Ventilador helicoidal SODECA, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte (P - 98)	272,43	5,000	1.362,15
3	GNX1V3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 99)	36,44	172,000	6.267,68
4	GNX1V4	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 100)	7,85	875,300	6.871,11
5	GNX1V8	u	Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 15 a 20 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 2500 a 3500 m3/h, de tensió d'alimentació 400 V, amb 2 posicions de velocitat, col·locada encastada (P - 102)	2.064,77	5,000	10.323,85
6	GNX1V9	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 103)	63,76	172,000	10.966,72
7	GNX1V7	m2	Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica $\geq 0,75758 \text{ m}^2\text{K/W}$, amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras (P - 101)	28,21	210,072	5.926,13

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 11

TOTAL	SUBCAPÍTOL	01.03.04	42.718,39
--------------	-------------------	-----------------	------------------

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	05	SANEJAMENT I FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GD7FC053	m	Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa (P - 54)	32,43	214,000	6.940,02
2	GD7FC054	m	Tub de PVC de 125 mm de diàmetre nominal amb unió encolada amb adhesiu i col·locat al fons de la rasa (P - 55)	45,84	353,000	16.181,52
3	GNN2U011	u	Estació de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes submergides (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 55 mm, motor de 1.2. Es per a un cabal de 2 l/s a una alçada d'elevació de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible cadascuna, s'ocors de descàrrega i acobrament de les bombes, tramps de doble d'accés i jocs de tubs-guia, instal·lada (P - 96)	1.616,75	5,000	8.083,75
4	GDD1U000	u	Clavegueró CAINOX tipus 150 de dimensions 155x155x164 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa (P - 56)	196,83	10,000	1.968,30
5	GN12B424	u	Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 95)	699,69	4,000	2.798,76
6	GFB18655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 61)	12,55	1.282,800	16.099,14
7	GDD1U001	u	Clavegueró de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO tipus SF40 de dimensions 400x400x125 mm inclou excavació, rebliments i tapa amb reixa metàl·lica de fosa (P - 57)	160,16	12,000	1.921,92
8	GGD1015	u	Termo elèctric mural vertical SDN 150 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència de 2400 kW, capacitat de 150 l i dimensions 515x1245 mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref. 14SDNV150 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL (P - 72)	395,86	2,000	791,72
9	GF023	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 20 mm, amb junt elàstic (P - 59)	1,25	4,500	5,63
10	GF024	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 63 mm, amb junt elàstic (P - 60)	1,98	235,500	466,29
11	GM21010	u	Canal amb reixa de FUNDICIÓ DUCTIL BENITO model CANAL RC20 de dimensions 750x225x160 mm. (P - 90)	19,55	41,000	801,55
12	FK241FF1	u	Comptador de designació G160 segons UNE 60510 amb connexions embreades de 150 mm de diàmetre, de 250 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 1)	2.149,25	1,000	2.149,25
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.03.05		58.207,85		

OBRA	01	PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL	03	INSTAL·LACIONS
SUBCAPÍTOL	06	ASCENSOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GM21025	u	Ascensor amb velocitat d'1m/s, grup tractor de 10kW, sense reductor, a baixes velocitats (100 rpm), 50dB, sense necessitat d'oli lubricant. Regulació electrònica de velocitat i acceleració	10.537,98	2,000	21.075,96

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 12

2	GM21026	m	per freqüència i voltatge variables amb precisió de parada de +/75mm. Última parada amb maniobra de rescament. Pulsadors antivandàlics i en relleu. Cancel·lació de trucada falsa supervisió polsador. Col·locació i instal·lació segons plec de condicions i plànols. Totalment instal·lat i col·locat. (P - 91)	11,32	234,000	2.648,88
3	GM21027	m	Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris, inclòs transport a obra (P - 92)	4,52	234,000	1.057,68
4	GM21028	kg	Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x6 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, grapegat sobre parament horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i de fixació necessari (P - 93)	1,55	477,000	739,35
			Acer S275JR segons UNE7EN 1002572, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN7160, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura a pletina (P - 94)			
TOTAL SUBCAPÍTOL		01.03.06				25.521,87

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL 04 URBANITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G9F1U010	m2	Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, lilit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 41)	47,27	1.924,200	90.956,93
2	GQJ010	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 115)	188,69	18,000	3.396,42
3	GQJ011	u	Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra vegetal primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 116)	37,07	18,000	667,26
4	GQJ015	u	Banc neoromàntica SOSTENIBLE de SANTA & COLE de 1,50 m de longitud. Seient i respall format per llistons d'extrusió de PVC amb 50% fibres vegetals reciclades, acolorits en massa color marró fosc. El banc es compon de 7 llistons: 5 de secció recta i 2 de secció corba. L'estructura amb braç és de injecció de Polipropilè amb 30% de fibra de vidre, acolorida en massa color gris. La coloració en massa permet una alta resistència al sol i a la pluja, absència de manteniment i la utilització de materials procedents en la seva major part de matèries reciclades i fàcilment reciclables. El banc es lliura muntat. L'ancoratge es realitza mitjançant dos pernys per pota de la mateixa peça que s'introdueixen en els orificis prèviament realitzats en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. No necessita manteniment. Pes: 36Kg. Transport i col·locació no inclòs., Ref. 1518 de la sèrie Banc neoromàntica Sostenible 1,50 m de SANTA & COLE (P - 117)	395,00	10,000	3.950,00
5	GQJ016	u	Paperera MAYA de SANTA & COLE. Cos de planxa i planxa "deployé" d'acer inoxidable AISI 304 acabat electro-polit, amb tres peus de vareta roscada que s'introdueixen en orificis realitzats prèviament en el paviment i omplerts amb resina epoxi, ciment ràpid o similar. Tapa abatible de planxa d'acer inoxidable AISI 316 acabada sorrejada amb pany de fixació. Cubeta cilíndrica d'ABS auto-extingible de color negre. L'element es lliura	580,00	4,000	2.320,00

PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.: 13

6	GQJ017	u	muntat i amb el mateix es lliuren les instruccions d'utilització. La paperera no necessita manteniment funcional. Capacitat: 50 lts. Pes: 20kg. Transport i col.locació no inclòs. , Ref. 459 de la sèrie Paperera Maya de SANTA & COLE (P - 118)	1.660,00	2,000	3.320,00
7	GQJ047	m	Font CABAL de SANTA & COLE. Suport de xapa d'acer zincat, amb protecció antioxidant i pintura en pols de color marró. Reixa d'evacuació d'aigua i safata interior d'acer inoxidable AISI 316 L. Sortidor i polsador de llautó amb acabat en cromat mat. Disposa de regulador de pressió i control temporitzat de flux per optimitzar i economitza al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat. Amb l'element s'adjunten les instruccions d'instal·lació. La font s'encasta 10cm en el paviment i es fixa mitjançant placa base amb quatre pernys. Amb la font es lliura la placa base amb els pernys. No requereix manteniment, excepte l'habitual per a la neteja interior i el polsador. Pes: 75kg. Transport i instal·lació no inclòs., Ref. 652 de la sèrie Font Cabal de SANTA & COLE (P - 119)	21,60	14,500	313,20
8	GQJ042	u	Pilona HOSPITALET INOX Fundició Dúctil Benito. D=95mm i H=1000mm. (P - 120)	42,00	18,000	756,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.04	105.679,81		

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL 05 ALTRES DESPESES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA025	m2	Indemnització per ocupació temporal de terrenys degut a l'execució dels talussos durant la fase de moviment de terres (P - 124)	5,00	222,700	1.113,50
2	PPA023	u	Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització del control de qualitat del Projecte Constructiu del Mercat Municipal de Sant Fost de Campsentelles (P - 123)	50.000,00	1,000	50.000,00
3	PPAVIS	u	Visat Col·legi Enginyers Camins, Canals i Ports (P - 126)	15.000,00	1,000	15.000,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.05	66.113,50		

OBRA 01 PRESSUPOST MERCAT SANT FOST
CAPÍTOL 06 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA000SS	u	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 127)	62.486,64	1,000	62.486,64
TOTAL			CAPÍTOL 01.06	62.486,64		

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 28/06/11

Pàg.:

1

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
Subcapítol	01.01.01	MOVIMENTS DE TERRES	571.035,20
Subcapítol	01.01.02	FONAMENTS	191.537,62
Subcapítol	01.01.03	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	709.473,98
Capítol	01.01	ESTRUCTURA	1.472.046,80
Subcapítol	01.02.01	FAÇANA	418.291,80
Subcapítol	01.02.02	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS	91.938,52
Subcapítol	01.02.03	SOSTRES I CELS RASOS	158.523,55
Subcapítol	01.02.04	PARADES DEL MERCAT	269.853,60
Subcapítol	01.02.05	PAVIMENTS	263.933,38
Subcapítol	01.02.06	PINTURES	72.969,58
Subcapítol	01.02.07	SENYALITZACIÓ	33.505,09
Subcapítol	01.02.08	IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA	85.560,12
Capítol	01.02	ARQUITECTURA	1.394.575,64
Subcapítol	01.03.01	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	84.592,99
Subcapítol	01.03.02	COMUNICACIONS	70.548,35
Subcapítol	01.03.03	EXTINCIÓ D'INCENDIS	23.149,47
Subcapítol	01.03.04	VENTILACIÓ	42.718,39
Subcapítol	01.03.05	SANEJAMENT I FONTANERIA	58.207,85
Subcapítol	01.03.06	ASCENSOR	25.521,87
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS	304.738,92
			3.171.361,36

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ESTRUCTURA	1.472.046,80
Capítol	01.02	ARQUITECTURA	1.394.575,64
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS	304.738,92
Capítol	01.04	URBANITZACIÓ	105.679,81
Capítol	01.05	ALTRES DESPESES	66.113,50
Capítol	01.06	SEGURETAT I SALUT	62.486,64
Obra	01	Pressupost MERCAT SANT FOST	3.405.641,31
			3.405.641,31

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost MERCAT SANT FOST	3.405.641,31
			3.405.641,31

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.	3.405.641,31
13,00 % Despeses generals SOBRE 3.405.641,31.....	442.733,37
6,00 % Benefici industrial SOBRE 3.405.641,31.....	204.338,48
Subtotal	4.052.713,16
18,00 % IVA SOBRE 4.052.713,16.....	729.488,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.782.201,53

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUATRE MILIONS SET-CENTS VUITANTA-DOS MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Barcelona, juliol 2011

L'autora del projecte,

Elena Vidal Sarmiento
Enginyera de Camins, Canals i Ports